

Conexão rápida em L roscada QSL-1/4-4

Cód. do item: 190659

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Padrão
Diâmetro nominal	2,8 mm
Tipo de vedação no munhão aparafusado	Revestimento
Posição de instalação	Indiferente
Tamanho do recipiente	10
Estrutura	Princípio Push-Pull
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0,95 bar ... 6 bar
Pressão de operação dependente da temperatura	-0,95 bar ... 14 bar
Classificação marítima	ver certificado
Meio de operação	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Água conforme explicação de fabricante www.festo.com
Observação sobre o meio de operação/controlado	Funcionamento com lubrificação possível
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C ... 80 °C
Peso do produto	18 g
Conexão pneumática 1	Rosca macho R1/4
Conexão pneumática 2	Para tubos de diâmetro externo 4 mm
Cor anel de desengate	azul
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	PBT
Material do anel de desengate	POM
Material de vedação do tubo flexível	NBR
Material braçadeira	Aço inoxidável de alta liga