

# Conexão rápida em L roscada QSL-1/4-6-100

Cód. do item: 130731

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                      | Valor                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamanho                                             | Padrão                                                                                                                                         |
| Diâmetro nominal                                    | 4.3 mm                                                                                                                                         |
| Tipo de vedação no munhão aparafusado               | Revestimento                                                                                                                                   |
| Posição de instalação                               | Indiferente                                                                                                                                    |
| Tamanho do recipiente                               | 100                                                                                                                                            |
| Estrutura                                           | Princípio Push-Pull                                                                                                                            |
| Pressão operacional por toda a faixa de temperatura | -0.95 bar ... 6 bar                                                                                                                            |
| Pressão de operação dependente da temperatura       | -0.95 bar ... 14 bar                                                                                                                           |
| Classificação marítima                              | ver certificado                                                                                                                                |
| Meio de operação                                    | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Água conforme explicação de fabricante <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Observação sobre o meio de operação/controle        | Funcionamento com lubrificação possível                                                                                                        |
| Classe de resistência à corrosão KBK                | 1 - baixa resistência à corrosão                                                                                                               |
| Conformidade LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                              |
| Temperatura ambiente                                | -10 °C ... 80 °C                                                                                                                               |
| Peso do produto                                     | 19 g                                                                                                                                           |
| Conexão pneumática 1                                | Rosca macho R1/4                                                                                                                               |
| Conexão pneumática 2                                | Para tubos com diâmetro externo de 6 mm                                                                                                        |
| Cor anel de desengate                               | azul                                                                                                                                           |
| Indicação sobre os materiais                        | Conformidade RoHS                                                                                                                              |
| Material corpo                                      | PBT                                                                                                                                            |
| Material do anel de desengate                       | POM                                                                                                                                            |
| Material de vedação do tubo flexível                | NBR                                                                                                                                            |
| Material braçadeira                                 | Aço inoxidável de alta liga                                                                                                                    |