

Conexão rápida roscada QSM-M5-6-100

Cód. do item: 130779

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Mini
Diâmetro nominal	2.1 mm
Tipo de vedação no munhão aparafusado	Anel vedante
Posição de instalação	Indiferente
Tamanho do recipiente	100
Estrutura	Princípio Push-Pull
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.95 bar ... 6 bar
Pressão de operação dependente da temperatura	-0.95 bar ... 14 bar
Classificação marítima	ver certificado
Meio de operação	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7::-]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Funcionamento com lubrificação possível
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C ... 80 °C
Torque de aperto nominal	1.33 Nm
Tolerância a torque de aperto nominal	± 20%
Peso do produto	4.5 g
Conexão pneumática 1	Rosca macho M5
Conexão pneumática 2	Para tubos com diâmetro externo de 6 mm
Cor anel de desengate	azul
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Latão níquelado
Material do anel de desengate	POM
Material de vedação do tubo flexível	NBR
Material braçadeira	Aço inoxidável de alta liga