


Tubo flexível PUN-H-16X2,5-BL-100

Cód. do item: 558262

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Diâmetro externo | 16 mm |
| Raio de curvatura relevante para a vazão | 88 mm |
| Diâmetro interno | 11 mm |
| Raio de curvatura mín. | 38 mm |
| Indicação de aplicação | TPE-U baseado em Ether |
| Propriedades do tubo flexível | Próprio para esteiras porta cabos |
| Pressão operacional por toda a faixa de temperatura | -0.095 MPa ... 0.6 MPa |
| Pressão operacional por toda a faixa de temperatura | -0.95 bar ... 6 bar |
| Pressão operacional por toda a faixa de temperatura | -13.775 psi ... 87 psi |
| Pressão de operação dependente da temperatura | -0.095 MPa ... 1 MPa |
| Pressão de operação dependente da temperatura | -0.95 bar ... 10 bar |
| Pressão de operação dependente da temperatura | -13.775 psi ... 145 psi |
| Certificação | TÜV |
| Órgão certificador | B 013277 0506 00 |
| Meio de operação | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:::] Água conforme explicação de fabricante www.festo.com |
| Material de teste de fogo | UL94 HB |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Adequação para a produção de baterias de íon de lítio | Metais com mais de 1% de cobre, zinco ou níquel como o componente principal não são utilizados. As exceções são o níquel em aços, superfícies quimicamente niqueladas, placas de circuito impresso, linhas, conectores elétricos e bobinas |
| Categoria para sala limpa | Elemento estaticamente instalado, não é possível uma avaliação significativa conforme a ISO 14644-1 |
| Apropriado para indústria alimentícia | Ver Informação de materiais ampliada |
| Temperatura ambiente | -35 °C ... 60 °C |
| Peso do produto de acordo com comprimento | 0.123 kg/m |
| Conexão pneumática | para Ø externo da conexão rápida 16 mm |
| Cor | azul |
| Dureza Shore | D 52 +/-3 |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material do tubo flexível | TPE-U(PU) |