

# Silenciador AMTE-M-H-G38

Cód. do item: 1206624

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                               | Valor                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Posição de instalação                        | Indiferente                                        |
| Tamanho do recipiente                        | 10                                                 |
| Símbolo                                      | 00991473                                           |
| Pressão operacional                          | 0 MPa ... 1 MPa                                    |
| Pressão operacional                          | 0 bar ... 10 bar                                   |
| Vazão do escape                              | 1545 l/min                                         |
| Meio de operação                             | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Observação sobre o meio de operação/controle | Funcionamento com lubrificação possível            |
| Classe de resistência à corrosão KBK         | 1 - baixa resistência à corrosão                   |
| Conformidade LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                                  |
| Nível de ruído                               | 92 dB(A)                                           |
| Temperatura ambiente                         | -40 °C ... 80 °C                                   |
| Peso do produto                              | 17 g                                               |
| Conexão pneumática                           | G3/8                                               |
| Material do inserido do amortecedor          | Bronze                                             |
| Material do munhão aparafusado               | Latão                                              |
| Indicação sobre os materiais                 | Conformidade RoHS                                  |