


# Bujão QSC-12H

Cód. do item: 153271

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                      | Valor                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamanho                                             | Padrão                                                                                                                                        |
| Posição de instalação                               | Indiferente                                                                                                                                   |
| Tamanho do recipiente                               | 10                                                                                                                                            |
| Pressão operacional por toda a faixa de temperatura | -0.95 bar ... 6 bar                                                                                                                           |
| Pressão de operação dependente da temperatura       | -0.95 bar ... 14 bar                                                                                                                          |
| Classificação marítima                              | ver certificado                                                                                                                               |
| Meio de operação                                    | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:::]<br>Água conforme explicação de fabricante <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Observação sobre o meio de operação/controle        | Funcionamento com lubrificação possível                                                                                                       |
| Classe de resistência à corrosão KBK                | 1 - baixa resistência à corrosão                                                                                                              |
| Conformidade LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                             |
| Temperatura ambiente                                | -10 °C ... 80 °C                                                                                                                              |
| Peso do produto                                     | 2.5 g                                                                                                                                         |
| Conexão pneumática 1                                | Luva de encaixe QS-12                                                                                                                         |
| Indicação sobre os materiais                        | Conformidade RoHS                                                                                                                             |
| Material corpo                                      | PBT                                                                                                                                           |