


Válvula de retenção H-1/2-B

Cód. do item: 11691

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função de retenção
Conexão pneumática 1	G1/2
Conexão pneumática 2	G1/2
Tipo de fixação	Parafusável
Pressão operacional	0.04 MPa ... 1.2 MPa
Pressão operacional	0.4 bar ... 12 bar
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Material corpo	Liga de alumínio anodizado
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Posição de instalação	Indiferente
Símbolo	00991455
Vazão nominal padrão 1->2 (6-5)	5500 l/min
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura do meio	-10 °C ... 60 °C
Meio de controle	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Torque de aperto máx.	40 Nm
Peso do produto	58.3 g

Característica	Valor
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR