

Válvula reguladora de fluxo GRE-1/8

Cód. do item: 10351

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função de controlo de pressão acústica
Seleção de função adicional	Com silenciador
Conexão pneumática 1	G1/8
Elemento de ajuste	Parafuso com ranhura
Tipo de fixação	Parafusável
Fluxo nominal normal na direção da regulação	520 l/min
Fluxo normal 6->0 bar	0 l/min ... 520 l/min
Temperatura ambiente	-10 °C ... 70 °C
Posição de instalação	Indiferente
Símbolo	00991451
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	0 bar ... 10 bar
Meio de operação	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre o meio de operação/controlo	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 °C ... 70 °C
Torque de aperto nominal	12 Nm
Tolerância a torque de aperto nominal	± 20%
Peso do produto	15 g
Material do munhão aparafusado	Liga de alumínio
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR
Material do parafuso de ajuste	Latão