



Válvula solenoide MFH-3-1/4

Cód. do item: 9964

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	3/2 vias fechada monoestável
Tipo de acionamento	elétrico
Largura	30.5 mm
Vazão nominal padrão	800 l/min
Conexão de trabalho pneumática	G1/4
Tensão de alimentação	Através da bobina solenoide, deve pedir-se em separado
Pressão operacional	0.15 MPa ... 0.8 MPa
Pressão operacional	1.5 bar ... 8 bar
Estrutura	Assento axial
Tipo de retorno	Mola mecânica
Certificação	c UL us - Recognized (OL)
Grau de proteção	IP65
Dímetro nominal	7 mm
Largura do módulo	32 mm
Função do escape	com controle de vazão
Tipo de vedação	mole
Posição de instalação	Indiferente
Acionamento manual auxiliar	Com trava
Tipo de comando	Servopilotado
Sentido da vazão	Não reversível
Símbolo	00991041
Cobertura	Sobreposição negativa
Tempo de comutação desligado	29 ms
Tempo de acionamento ligado	10 ms
Pulso de teste positivo máx. com sinal 0	2200 µs
Pulso de teste negativo máx. com sinal 1	3700 µs
Valores característicos da bobina eletromagnética	Consultar bobina eletromagnética, fazer pedido separado
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 °C ... 60 °C
Temperatura do meio	-10 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente	-5 °C ... 40 °C
Peso do produto	320 g

Característica	Valor
Conexão elétrica	por bobina F, pedida separadamente
Tipo de fixação	alternativo: Em régua de conexão com orifício de passagem
Conexão do escape de piloto 82	M5
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G1/4
Conexão pneumática 3	G1/4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR
Material corpo	Alumínio em fundição injetada