


# Ventosa com adaptador VAS-15-1/8-PUR-B

Cód. do item: 1396087

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                    | Valor                                                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Compensador de altura da ventosa com conector     | 1.2 mm                                                       |
| Diâmetro nominal                                  | 3 mm                                                         |
| Diâmetro da ventosa                               | 15 mm                                                        |
| Volume de sucção                                  | 0.228 cm³                                                    |
| Diâmetro de sucção efetivo                        | 12.4 mm                                                      |
| Ponto de conexão                                  | Em cima                                                      |
| Posição de instalação                             | Indiferente                                                  |
| Símbolo                                           | 00991485                                                     |
| Formato de ventosa                                | Redondo plano                                                |
| Pressão operacional                               | -0.095 MPa ... 0 MPa                                         |
| Pressão operacional                               | -0.95 bar ... 0 bar                                          |
| Pressão operacional                               | -13.775 psi ... 0 psi                                        |
| Pressão de operação nominal                       | -0.07 MPa                                                    |
| Pressão de operação nominal                       | -0.7 bar                                                     |
| Pressão de operação nominal                       | -10.15 psi                                                   |
| Meio de operação                                  | Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Classe de resistência à corrosão KBK              | 2 - resistência moderada à corrosão                          |
| Conformidade LABS                                 | VDMA24364-A1-L                                               |
| Temperatura ambiente                              | -20 °C ... 60 °C                                             |
| Força de retenção sob pressão de operação nominal | 8.5 N                                                        |
| Peso do produto                                   | 11 g                                                         |
| Tipo de fixação                                   | por meio da conexão do vácuo                                 |
| Conexão do vácuo                                  | G1/8                                                         |
| Cor                                               | azul                                                         |
| Dureza Shore                                      | 60 +/- 5                                                     |
| Material do munhão aparafusado                    | Latão                                                        |
| Indicação sobre os materiais                      | Conformidade RoHS                                            |
| Material da ventosa com conector                  | PUR                                                          |