

Ventosa com adaptador VASB-15-1/8-PUR-B

Cód. do item: 1395671

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Compensador de altura da ventosa com conector | 5.6 mm |
| Diâmetro nominal | 3 mm |
| Diâmetro da ventosa | 15 mm |
| Volume de sucção | 0.83 cm ³ |
| Diâmetro de sucção efetivo | 12.4 mm |
| Ponto de conexão | Em cima |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Símbolo | 00991485 |
| Formato de ventosa | Fole redondo, 1,5x |
| Pressão operacional | -0.095 MPa ... 0 MPa |
| Pressão operacional | -0.95 bar ... 0 bar |
| Pressão operacional | -13.775 psi ... 0 psi |
| Pressão de operação nominal | -0.07 MPa |
| Pressão de operação nominal | -0.7 bar |
| Pressão de operação nominal | -10.15 psi |
| Meio de operação | Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 - resistência moderada à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-A1-L |
| Temperatura ambiente | -20 °C ... 60 °C |
| Força de retenção sob pressão de operação nominal | 8.5 N |
| Peso do produto | 11 g |
| Tipo de fixação | por meio da conexão do vácuo |
| Conexão do vácuo | G1/8 |
| Cor | azul |
| Dureza Shore | 60 +/- 5 |
| Material do munhão aparafusado | Latão |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material da ventosa com conector | PUR |